

Farestoffbetegnelse

BrushTecs Ultra

Fare for mennesker og milj 



Gir alvorlig  yeskade.

Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler



Legg vekt p  sv rt god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.

Ikke r k, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og drikkevarer eller tobakk.

Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utf r reparasjoner korrekt og forsiktig.

R rledninger m  t mmes fullstendig.

Omtapping kun i rene beholdere.

I full kontakt

Butylgummi, >480 min (EN 374).

Ved sprut

Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

 yebeskyttelse Tettsluttende vernebriller.



Opptreden under farlige situasjoner



F lg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.

Mindre branner slukkes med CO2- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstr le.

Unng  inn nding av st v, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.

Inform r den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppst r lekkasje eller hvis det spilles v ske.

Spesiell sklifare ved tils ling/lekking av produktet.

Tas opp med v skebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann m  fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Bruk verneutstyr. S rg for tilstrekkelig ventilasjon.

F rstehjelp



Vask forurenset hud grundig med vann og s pe. Dersom v sken er kommet i kontakt med st rre hudpartier - skyll med n ddusj og fjern forurensede kl r forsiktig.

Ved kontakt med  ynene - skyll straks med vann i flere minutter og meld fra til den overordnede. Kontakt  yelege etter stell i bedriften.

Ved svelging - tilkall lege og f lg henvisningene p  sikkerhetskortet.

S rg for frisk luft, ro og varme etter inn nding. Kontakt lege om n dvendig.

Faglig korrekt deponering



H ndteres som farlig avfall.

Kontaminert emballasje m  t mmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengj ring g  til gjenbruk.

Emballasje som ikke kan rengj res, m  elimineres p  samme m te som stoffet.

EAL-Avfallskode 070601*