

Farestoffbetegnelse

MicroTecs Ultra

Fare for mennesker og milj 



Kan v re etsende for metaller.
Gir alvorlige etseskader p  hud og  yne.

Sikkerhetsforanstaltninger og forholdsregler



Legg vekt p  sv rt god ventilasjon og lufting av arbeidsplassen.
Ikke r k, spis og drikk i arbeids- og lagerrommene. Oppbevar heller ingen mat- og drikkevarer eller tobakk.



Meld straks fra til den overordnede om enhver feil. Utf r reparasjoner korrekt og forsiktig.
R rledninger m  t mmes fullstendig.

Unng  fordamning og sprut ved omtapping.
hanskemateriale

I full kontakt: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

Ved sprut: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

 ndedrettsvern:

 ndedrettsbeskyttelse bare ved aerosol- eller t kedannelse.

Filter P2

 yebeskyttelse Tettsluttende vernebriller.

Kroppsv rn:

Arbeidsbeskyttelsesdrakt

for manuell s knad.

Opptreden under farlige situasjoner



F lg bedriftens anvisninger ved slukning av brann.

Mindre branner slukkes med CO2- eller pulverslukningsapparat eller med vannsprutstr le.

Unng  inn nding av st v, damp eller branngasser - bruk pustebeskyttelse.

Inform r den overordnede eller bedriftsledelsen straks dersom det oppst r lekkasje eller hvis det spilles v ske.

Spesiell sklifare ved tils ling/lekkage av produktet.

Tas opp med v skebindende materiale (f.eks. sand, sagflis, universalbindemiddel, kiselgur).

Brannrester og kontaminert brannslukningsvann m  fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Bruk verneutstyr. S rg for tilstrekkelig ventilasjon.

F rstehjelp



Ved svelging - tilkall lege og f lg henvisningene p  sikkerhetskortet.

Vask forurenset hud grundig med vann og s pe. Dersom v sken er kommet i kontakt med st rre hudpartier - skyll med n ddusj og fjern forurensete kl r forsiktig.

S rg for frisk luft, ro og varme etter inn nding. Kontakt lege om n dvendig.

Etter kontakt med huden Ved hudkontakt, vask straks med vann.

Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

Faglig korrekt deponering



H ndteres som farlig avfall.

Kontaminert emballasje m  t mmes optimalt, den kan etter tilsvarende rengj ring g  til gjenbruk.

Emballasje som ikke kan rengj res, m  elimineres p  samme m te som stoffet.

EAL-Avfallskode 070601*